

Minidisjuntores - SHB-L padrão IEC 6kA


SHB-L padrão IEC 6kA

Características

- Corrente nominal - I_n (A) de 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, e 63
- Curva de disparo: C
- Certificação INMETRO conforme norma NBR NM 60898-1 (Até 63A)
- Homologação PEC11 CEMIG consultar manual
- Vida mecânica: 20.000 manobras | elétrica: 10.000 manobras
- Capacidade de interrupção simétrica (kA): 6kA



Curva de Atuação



Códigos

Modelos 6kA	Códigos Monopolares	Códigos Bipolares	Códigos Tripolares
SHB L - 1A	05121.4001.11	05121.4001.21	05121.4001.31
SHB L - 2A	05121.4002.11	05121.4002.21	05121.4002.31
SHB L - 3A	05121.4003.11	05121.4003.21	05121.4003.31
SHB L - 4A	05121.4004.11	05121.4004.21	05121.4004.31
SHB L - 6A	05121.4006.11	05121.4006.21	05121.4006.31
SHB L - 10A	05121.4010.11	05121.4010.21	05121.4010.31
SHB L - 16A	05121.4016.11	05121.4016.21	05121.4016.31
SHB L - 20A	05121.4020.11	05121.4020.21	05121.4020.31
SHB L - 25A	05121.4025.11	05121.4025.21	05121.4025.31
SHB L - 32A	05121.4032.11	05121.4032.21	05121.4032.31
SHB L - 40A	05121.4040.11	05121.4040.21	05121.4040.31
SHB L - 50A	05121.4050.11	05121.4050.21	05121.4050.31
SHB L - 63A	05121.4063.11	05121.4063.21	05121.4063.31

Dimensionais (mm)

