

Minidisjuntores - SHB-H padrão IEC 6kA / 10kA

SHB-H padrão IEC 6kA / 10kA

Características Gerais


- Corrente nominal - In(A) de 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 70, 80, 90, 100 e 125.
- Curva de disparo: C
- Certificação INMETRO conforme norma NBR NM 60898-1 (Até 63A)
- Homologação PEC11 CEMIG consultar manual
- Vida mecânica: 20.000 manobras | elétrica: 4.000 manobras
- Capacidade de interrupção simétrica (kA):

	NBR NM 60898-1	NBR IEC 60947-2
2~63A - 240/415 Vca	6kA	10kA
70 ~ 125A 240/415 Vca	-	10kA




Curva de Atuação 2~63A

Curva demonstrativa dos Mini-Disjuntores da norma IEC. Curva tipo C.



Curva de Atuação 70~125A

Curva demonstrativa dos Mini-Disjuntores da norma IEC.



Códigos 2~63A

Modelos 6kA/ 10kA	Códigos Monopolares	Códigos Bipolares	Códigos Tripolares
SHB H - 2A	05121.1002.11	-	-
SHB H - 4A	05121.1004.11	05121.1004.21	05121.1004.31
SHB H - 6A	05121.1006.11	05121.1006.21	05121.1006.31
SHB H - 10A	05121.1010.11	05121.1010.21	05121.1010.31
SHB H - 16A	05121.1016.11	05121.1016.21	05121.1016.31
SHB H - 20A	05121.1020.11	05121.1020.21	05121.1020.31
SHB H - 25A	05121.1025.11	05121.1025.21	05121.1025.31
SHB H - 32A	05121.1032.11	05121.1032.21	05121.1032.31
SHB H - 40A	05121.1040.11	05121.1040.21	05121.1040.31
SHB H - 50A	05121.1050.11	05121.1050.21	05121.1050.31
SHB H - 63A	05121.1063.11	05121.1063.21	05121.1063.31


Códigos 70~125A

Modelos 6kA/ 10kA	Códigos Monopolares	Códigos Bipolares	Códigos Tripolares
SHB H - 70A	05121.1070.11	05121.1070.21	05121.1070.31
SHB H - 80A	05121.1080.11	05121.1080.21	05121.1080.31
SHB H - 90A	05121.1090.11	05121.1090.21	05121.1090.31
SHB H - 100A	05121.1100.11	05121.1100.21	05121.1100.31
SHB H - 125A	05121.1125.11	05121.1125.21	05121.1125.31

Minidisjuntores - SHB-H padrão IEC 6kA / 10kA

Dimensionais (mm)

2~63A



70~125A

